# Mechanical Seal BURGMANN G1 مکانیکال سیل بروگمن سیلیکن

Material: SIC/SIC/Viton Pressure: <1.2MPa

Speed: <13m/s

جنس:سیلیکن ، سیلیکن ، وایتون



65	60	58	55	53	50	48	45	43	40	38	35	33	32	30	28	25	24	22	20	18	16	15	14	12	,
85.0	80.0	78.0	75.0	73.0	70.0	66.0	63.0	61.0	58.0	56.0	50.0	48.0	48.0	45.0	43.0	40.0	39.0	37.0	35.0	33.0	27.0	27.0	25.0	23.0	
															-			100	95	90	85	80	75	70	6
																1		125	120	115	110	105	97.0	92.0	

سايز شفت سايزكف

سايز شفت سايزكف

## Mechanical Seal G13

◄ مكانيكال سيل بروگمن گوشتدار

Material: SIC/SIC/Viton Pressure: <1.6MPa

Speed: <10m/s

Temperature: -20.c ~ +140.c

جنس: سیلیکن، سیلیکن، وایتون



28 ▲

38 ▲

48 ▲

	-	-	_	_	-		-	-	-		 	-	-	-	-	-	48	38	28
													-				66.0	56.0	43.0

سایز شفت سایز کف

## Mechanical Seal G12

◊ مكانيكال سيل بروگمن گوشتدار

Material: SIC/SIC/Viton Pressure: 1.6 MPa Speed: <10m/s جنس: سیلیکون، سیلیکون، وایتون

Temperature: -20.c ~ +140.c



	-	-		 	-	-	50	48	45	43	40	38	35	33	32	30	28	25	24	20
							70.0	66.0	63.0	61.0	58.0	56.0	50.0	48.0	48.0	45.0	43.0	40.0	39.0	35.0

#### Mechanical Seal G1

◊ مكانيكال سيل جي ١ (بروگمن سراميك)

جنس: کربن، سرامیک، NBR

Material: CA/CE/NBR Pressure: -0.1 ~ 1.6MPa

Speed: <10m/s

Temperature: -20.c ~ +140.c



50	45	40	38	35	33	32	30	28	25	20
70.0	63.0	58.0						43.0		35.0

سایز شفت سایز کف